

CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY

Syntetisk, inträngande och korrosionsskyddande olja
för användning inom livsmedelsindustrin

Produktbeskrivning

CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY är ett speciellt smörjmedel med utmärkta krypande - och penetrerande egenskaper för användning i maskinell processutrustning och vid förpackningstillverkning inom livsmedelsindustrin. Produkten är baserad på en blandning av syntetiska basoljor och speciella tillsatsmedel utvalda för att klara de höga kraven inom livsmedelsindustrin Certifierad av NSF enligt ISO 21469 och registrerad enligt NSF H1, för användning där det finns potential för tillfällig kontakt med livsmedel. CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY är tillverkad enligt FLT kvalitetsstandarder i anläggning där HACCP-revision och GMP (Good Manufacturing Practice) är implementerade och ingår i kvalitets- och hygienhanteringssystemen ISO 9001 och ISO 21469.

Användningsområden

- Demontering av skruvar, muttrar och andra komponenter
- Korrosionsskydd på metallkomponenter, kortvarigt
- Allmän smörjning av många olika, inte så krävande applikationer

Oljan är kompatibel med de elastomerer, packningar, tätningar och färger som normalt används i smörjsystem för maskiner inom livsmedelsindustrin.

Egenskaper och fördelar


- Tack vare produktens kapillära egenskaper, så tränger den snabbt in i rostiga, tätliggande ytor
- Smörjer samt skyddar mot korrosion
- Olje- och fettrester lossnar för att underlätta rengöring
- Lätt att applicera
- Neutral lukt och smak

Instruktioner

Ytor och metalldelar, som varit skyddade med CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY, måste rengöras med lämpligt rengöringsmedel och dricksvatten innan kontakt med livsmedel.

Specifikationer

- NSF H1
- NSF ISO 21469
- Kosher
- Halal



Underhållsspray



Underhållsskydd



Kopplingar,
bultar



Glidbanor



Partner program



NSF registrerad

CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY

Hantering och förvaring

Undvik hudkontakt. Rengör med tvål och vatten vid hudkontakt. Lämna begagnad olja till en miljöstation eller motsvarande. Säkerhetsdatablad finns på www.fuchs.com/se eller vid förfrågan.

Alla smörjmedel av livsmedelskvalitet bör förvaras separerat från andra smörjmedel, kemiska ämnen och livsmedel och ur direkt solljus eller andra värmekällor. Förvara mellan 0°C och +30°C. Förutsatt att produkten har varit lagrad under dessa förhållanden rekommenderar vi att produkten används inom 3 år från tillverkningsdatumet.

Typiska data

Egenskaper	Metod	Värde
NSF Reg nr	-	144800
Färg	-	Färglös
Densitet vid 15 °C	ISO 12185	785 kg/m ³
Flampunkt	ISO 2592	>63°C
Kinematisk viskositet vid 20°C	ISO 3104	3,8* mm ² /s
Kinematisk viskositet vid 40°C	ISO 3104	1,1* mm ² /s

* Inklusive lösningsmedel

Informationen i denna produktinformation är baserad på FUCHS erfarenhet och kunskap gällande utveckling och produktion av smörjmedel och representerar den senaste tekniken. Prestandan hos våra produkter kan påverkas av en serie av faktorer, speciellt den specifika användningen, applikationsmetoden, omgivande driftsmiljö, förbehandling av komponenten, tänkbar extern kontaminering etc. Av denna anledning, så är det inte möjligt att göra generella uttalanden om våra produkters funktion. Informationen i denna produktinformation representerar generella, icke bindande anvisningar. Ingen garanti, uttryckt eller underförstått ges om produktens egenskaper eller dess lämplighet för någon angiven applikation.

Vi rekommenderar därför att ni konsulterar en FUCHS applikationsingenjör för att diskutera driftsförhållanden och prestandakrav för produkterna innan produkten används. Det är användarens ansvar att testa den funktionella lämpligheten gällande produkten och använda den med motsvarande omsorg.

Våra produkter genomgår ständiga förbättringar. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra vårt produktprogram, produkterna och deras tillverkningsprocesser samt alla detaljer i våra produktblad när som helst och utan förvarning, om inte annat föreskrivs i kundspecifika avtal. I och med offentliggörandet av denna produktinformation så upphör alla tidigare utgåvor att gälla.

Alla former av reproduktion kräver föregående skriftliga tillstånd från FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB.
© FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB. Alla rättigheter förbehållna.